

Baulatrice pieghevole

ROTOSTONE MEGA



Per trattori da 180 a 280 Hp



Profondità di lavoro max 28 cm



Larghezza di lavoro da 340 a 520 cm

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO

La baulatrice MEGA è un macchinario pieghevole che combina robustezza e praticità per soddisfare le esigenze di lavorazione su larga scala.

Dotata di telaio pieghevole rinforzato e 4 pistoni idraulici, assicura stabilità in lavoro e sicurezza nei trasferimenti su strada. La trasmissione centrale Made in Italy la doppia trasmissione laterale a ingranaggi sovradimensionati, assicurano affidabilità e lunga durata.

Grazie alla possibilità di scegliere tra tre tipi di cofani baulatori, la MEGA può formare baulature in molteplici situazioni agronomiche e insieme alle diverse tipologie di rulli va incontro alle diverse esigenze dei professionisti dell'orticoltura.

La MEGA rappresenta una soluzione versatile e affidabile, ideale per chi cerca una baulatrice capace di offrire precisione, robustezza e prestazioni eccellenti.





PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un passaggio sotto cassa che favorisce un maggiore affinamento del terreno, garantendo un flusso continuo di materiale senza intasamenti.



La griglia di selezione con molle indipendenti REGOLABILE consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina.



EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 2° 3° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori oscillanti/fissi 2° 3° cat.
- ▶ Sistema telaio pieghevole con 4 cilindri idraulici.
- Cassa doppia realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale mono velocità P.d.f. 1000 g/min.
- Doppia trasmissione laterale a 3 ingranaggi modulo 8.
- ► Doppia trasmissione laterale a cardani con sicurezza a bullone.
- Supporto cuscinetto rotore con tenute meccaniche anfibie.
- N. 2 Rotori rinforzati Ø 540 mm con flange in acciaio S700.
- Giri rotori 245 g/min 300 g/min.
- > Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x12 mm).
- Kit doppia flangia.
- Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- Kit cofano baulatore corto.
- Kit ruote stabilizzatrici.
- ▶ Albero cardanico centrale diretto 1" 3/4 Z20.
- Coppia dischi laterali.
- Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter.
- Doppia trasmissione laterale a cardani con sicurezza automatica.
- Kit cofano baulatore lungo.
- ▶ Kit cofano baulatore in paralelogrammo.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Kit rullo posteriore a griglia Ø 420 o Ø 480 Ø 600 mm con spirale interna.
- ▶ Kit rullo posteriore liscio Ø 355 o Ø 406 mm.
- ▶ Kit rullo posteriore motorizzato idraulico con coni.
- ▶ Kit raschiaterra in plastica per rulli.
- ▶ Kit ancore rompitraccia.
- ▶ Riduttore centrale con diverso rapporto di trasmissione.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- > Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Kit cofani baulatori personalizzati.
- ▶ Kit rulli diversi a richiesta.
- ▶ Kit stendi manichetta.
- ▶ Rivestimento antiusura per kit cofano baulatore.
- ▶ Kit dischi segna file.
- Kit ruote traccianti.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- Colore personalizzato.
- ▶ Kit impianto idraulico autonomo con scambiatore.
- Coppia ruote gemellate frontali.
- ► Castello prolungato con attacchi anteriori oscillanti 2° e 3° cat.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| Modello | | MEGA 340 | MEGA 380 | MEGA 430 | MEGA 460 | MEGA 490 | MEGA 520 |
|-------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Potenza trattore n | nin/max Hp | 180-280 | 190-280 | 200-280 | 210-280 | 220-280 | 240-280 |
| Larghezza di lavoro | cm | 349 | 389 | 439 | 469 | 499 | 529 |
| Baule realizzate | Nr. | 2x180 | 2x200 | 3x150 | 3x160 | 3x170 | 3x180 |
| Larghezza per il trasporto su | strada cm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Flange Rotostone | Nr. | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Totale zappe Rotostone 4x | Nr. | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
| Totale zappe Rotostone 6x | Nr. | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 |
| Flange Frangiter | Nr. | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Totale zappe Frangiter 6x | Nr. | 120 | 132 | 156 | 168 | 180 | 192 |
| Peso configurazione base | Kg | 2970 | 3110 | 3290 | 3450 | 3630 | 3800 |

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Cofano baulatore corto + ruote + dischi laterali

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti



