

# Baulatrici ROTOSTONE RSF



Per trattori da  
90 a 180 Hp



Profondità di lavoro  
max 28 cm



Larghezza di lavoro  
da 185 a 340 cm

## FUNZIONALITÀ E UTILIZZO

La baulatrice RSF è progettata per affrontare terreni argillosi con massima efficienza. La trasmissione laterale a 3 ingranaggi assicura prestazioni costanti e durature, anche in condizioni estreme.

Ideale per aziende agricole e orticole, offre soluzioni avanzate per la realizzazione di baulature su terreni difficili. L'integrazione del rotore Frangiter, in grado di frammentare uniformemente le zolle più dure, garantisce un'ecce-

lente affinatura del suolo, risolvendo le criticità tipiche dei terreni argillosi e compatti. La gamma di rulli disponibili e i kit cofani baulatori personalizzabili permettono di modellare baulature su misura, migliorando il drenaggio e favorendo la crescita ottimale delle colture. Frutto di anni di ricerca e innovazione, la RSF unisce robustezza, versatilità e tecnologia avanzata, offrendo risultati eccellenti per ogni esigenza agricola.



## PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un passaggio sotto cassa che favorisce un maggiore affinamento del terreno, garantendo un flusso continuo di materiale senza intasamenti.



La griglia di selezione con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina.



### EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 2° - 3° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori oscillanti/fissi 2° - 3° cat.
- ▶ Cassa doppia realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 1000 g/min.
- ▶ Singola trasmissione laterale ad ingranaggi.
- ▶ Trasmissione laterale a cardano con sicurezza a bullone.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute meccaniche anfibie.
- ▶ Rotore Ø 560 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotore 230 g/min. - 290 g/min.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x12 mm).
- ▶ Kit doppia flangia
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Kit cofano baulatore corto.
- ▶ Kit ruote stabilizzatrici.
- ▶ Albero cardanico centrale diretto 1" 3/8 Z6.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

### ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore frangiter.
- ▶ Trasmissione laterale a cardano con sicurezza automatica.
- ▶ Kit cofano baulatore lungo.
- ▶ Kit cofano baulatore in paralelogrammo.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Kit rullo posteriore a griglia Ø 420 o Ø 480, Ø 600 mm con spirale interna.
- ▶ Kit rullo posteriore liscio Ø 355 o Ø 406 mm.
- ▶ Kit rullo posteriore motorizzato idraulico con coni.
- ▶ Kit raschiaterra in plastica per rulli.
- ▶ Kit impianto idraulico autonomo con scambiatore.
- ▶ Kit attacco posteriore idraulico per seminatrice.
- ▶ Kit ancore rompitraccia.
- ▶ Riduttore centrale con diverso rapporto di trasmissione.

### ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Kit cofani baulatori personalizzati.
- ▶ Kit rulli diversi a richiesta.
- ▶ Kit spandiconcime.
- ▶ Kit stendi manichetta.
- ▶ Kit pacciamatrice.
- ▶ Rivestimento antiusura per kit cofano baulatore.
- ▶ Kit dischi segna file.
- ▶ Kit ruote traccianti.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.
- ▶ Coppia ruote gemellate frontali
- ▶ Castello prolungato con attacchi anteriori oscillanti 2° e 3° cat.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		RSF 185	RSF 210	RSF 230	RSF 250	RSF 270	RSF 285	RSF 300	RSF 320	RSF 340
Potenza trattore	min/max Hp	90-180	100-180	110-180	120-180	130-180	140-180	150-180	160-180	170-180
Larghezza di lavoro	cm	185	210	230	250	270	285	300	320	340
Baule	Nr.	1-2	1-2	1-2	1-2	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
Flange Rotostone	Nr.	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	36	40	44	48	52	56	60	64	68
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	54	60	66	72	78	84	90	96	102
Flange Frangiter	Nr.	11	14	15	16	17	18	19	20	21
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	66	84	90	96	102	108	114	120	126
Peso configurazione base	Kg	1440	1590	1670	1760	2050	2090	2180	2270	2350

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Cofano baulatore corto + ruote + dischi laterali

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesì e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti

